

Нагревательный мат TM Kensudo – это система подогрева пола, на основе резистивного двухжильного, греющего кабеля, закрепленного на самоклеящейся сетке.

Представлен в размерной линейке от 0,5кв.м до 12кв.м:

Код	Артикул	Наименование
13018	KNSM005	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 0,5кв.м 80Вт KNSM005
13019	KNSM01	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 1кв.м 160Вт KNSM01
13020	KNSM015	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 1,5кв.м 240Вт KNSM015
13021	KNSM02	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 2кв.м 320Вт KNSM02
13022	KNSM025	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 2,5кв.м 400Вт KNSM025
13023	KNSM03	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 3кв.м 480Вт KNSM03
13024	KNSM035	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 3,5кв.м 560Вт KNSM035
13025	KNSM04	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 4кв.м 640Вт KNSM04
13026	KNSM05	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 5кв.м 800Вт KNSM05
13031	KNSM06	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 6кв.м 960Вт KNSM06
13033	KNSM07	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 7кв.м 1120Вт KNSM07
13035	KNSM08	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 8кв.м 1280Вт KNSM08
13036	KNSM09	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 9кв.м 1440Вт KNSM09
13037	KNSM10	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 10кв.м 1600Вт KNSM10
13038	KNSM12	нагревательный мат для теплого пола под плитку Kensudo 12кв.м 1920Вт KNSM12





Нагревательные маты под плитку ТМ KENSUDO

SANRIKS
ГРУППА КОМПАНИЙ

Маты для теплого пола произведены в России. Их надежность обеспечивают цельнолитая муфта соединения греющего кабеля с холодным концом электрического кабеля и концевая муфта.

Состав комплекта:

- ▶ Кабельная нагревательная секция, закрепленная на монтажной клеевой сетке
- ▶ Инструкция по монтажу и эксплуатации
- ▶ Монтажная трубка
- ▶ Заглушка
- ▶ Терморегулятор в комплект не входит

Гарантия - 20 лет
Срок службы – 50 лет

Технические характеристики:

Тип греющего кабеля - резистивный двухжильный экранированный

Экранирование нагревательного кабеля – алюмо- лавсановый слой

Напряжение питания - 220-230В 50-60Гц

Мощность тепловыделения – 160 Вт/кв.м

Электрическое сопротивление изоляции - не менее 1000МОм*м

Индекс защиты от влажности - IPX7

Наружная изоляция - PVC (поливинилхлорид)

Изоляция нагревательных жил - Хайтрел 150°С

Длина силового провода – 2м

Толщина кабеля – 4мм

МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА



Монтаж осуществляется в слой цементно-песчаной смеси или плиточного клея, при укладке напольной плитки. Защита от влаги с индексом IPX7, позволяет производить монтаж в помещениях любой влажности. Инструкцию по монтажу можно найти в паспорте изделия.