



## COMFORT PLUS: ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ

### Новое поколение труб и фитингов с пониженным уровнем шума **СИНИКОН COMFORT PLUS**

Компания «СИНИКОН» обновляет линейку COMFORT для внутренней канализации с пониженным уровнем шума. СИНИКОН COMFORT PLUS включает в себя трубы и фитинги, изготовленные из модифицированного полипропилена, с увеличенной толщиной стенки серии S14\* и специальные хомуты COMFORT с пониженной звукопроводностью. Система внутренней канализации СИНИКОН COMFORT PLUS - это качественно новый уровень звукового комфорта при эксплуатации системы.

**3,8** На осень 2017 года запланирован выпуск труб СИНИКОН COMFORT PLUS Ø110 мм серии S14\* с толщиной стенки 3,8+0,5 мм

Толщина стенки увеличена на 12 % по сравнению с трубами СИНИКОН COMFORT Ø110 серии S16 первого поколения, что дополнительно снижает уровень шума в канализационной системе.

**40** Система «Комфорт» дополнена трубами и фитингами диаметром 40 мм

Увеличение ассортимента позволит создать систему с пониженным уровнем шума применительно к разнообразным сантехническим приборами.

Заглушка  
Отвод 45°  
Отвод 87°  
Переход прямой 50/40

Тройник 40/40\*45°  
Тройник 40/40\*87°  
Труба L250, L500, L1000, L2000

**2,0** Трубы СИНИКОН COMFORT PLUS Ø50 мм серии S14\* выпускаются с увеличенной до 2,0+0,4 мм толщиной стенки

Толщина стенки СИНИКОН COMFORT PLUS Ø50 мм на 10% больше, чем у труб СИНИКОН COMFORT Ø50 мм серии S16 первого поколения, что позволяет монтировать системы с максимально пониженным уровнем шума.

Хомуты «Комфорт» с пониженной звукопроводностью поступят в продажу в конце 2017 года

Полимерные материалы обладают большой способностью поглощать вибрационные колебания, возникающие в трубопроводах. Высокое значение коэффициента механических потерь в полимерах обеспечивает понижение звукового воздействия на 20-25 дБ.

Поэтому использование хомута из полипропилена блок-сополимера с демпферными вставками из О-ринг резины способствует значительному снижению уровня шума. Очевидно, что максимальная эффективность в системе достигается при совместном использовании хомутов, труб и фитингов «Комфорт».



\* По ГОСТ ИСО 4065-2005 ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ. Таблица универсальных толщин стенок.