



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



НОВИНКА

СИФОНЫ с разрывом струи

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА проектирование, поставка, монтаж



- 🏠 Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.8 корп.1
- 🏠 Московская область, г. Дзержинский, Университетский пр., д. 3
- 🏠 Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 2, оф. 8

- ☎ +7 (812) 336-75-85
- ☎ +7 (495) 550-38-38
- ☎ +7 (383) 319-14-25

🔄 www.sanriks.ru

Данный сифон, предусматривающий разрыв потока, отличается наличием просвета между выпуском воды и приемной трубой. Иначе говоря, исключается прямой контакт точки выхода жидкости в канализацию с основной частью системы гидрозатвора. Вода стекает в специальную воронку, а уже из нее – в трубу. Стандартная комплектация сифона включает: приемную воронку (овальную или круглую); крепежный элемент; систему гидрозатвора; отводную трубу; также возможно наличие выхода для канализации диаметром 40 или 50 мм.

Обычно разрыв водной струи составляет 20-30 мм. Этого расстояния достаточно для пресечения пути микробам. Небольшая высота свободного падения воды в воронку обуславливает отсутствие неприятных раздражающих звуков. Такое устройство не позволяет проникать бактериям в раковину или другую сантехнику. Это важное условие соблюдения гигиены в местах массового скопления людей.



Сифоны с разрывом потока применяются там, где санитарными нормами запрещено применение обычных сифонов (из-за прямого взаимодействия отработанной воды в гидрозатворе с поверхностью раковины и её содержимым). Также, данные сифоны применяются в кондиционировании, совместно с бойлерами, где используются для сбора и отвода воды, выпускаемой клапаном из разогретого бака и т.п.



Схематические параметры изделия

Сифон изготовлен из высококачественного температуростойчивого полипропилена.

В комплект входит крепёж, в виде специальной клипсы с саморезом и дюбелем.

